

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ СКРЕБКОВ

КАЛИБРОВОЧНЫЕ ПЛАСТИНЫ / КАЛИБРОВОЧНЫЕ КОЛЬЦА 2-48" (51-1219 мм)

Все калибровочные пластины вырезаются из алюминия 6061 T6 и имеют следующие стандартные размеры.

Калибровочные пластины изготавливаются по данным Заказчика Н.Д. +/- 2 мм допуск


Размер	В.Д. (дюйм)	Вес (фунты)
2"	9/16	0.10
3"	9/16	0.20
4"	9/16	0.40
6"	1 1/16	0.80
8"	1 1/16	1.30
10"	1 1/16	2.00
12"	1 1/16	2.80
14"	1 1/16	4.00



Стандартные пластины 2" - 14"

- Толщина 1/4"
- Скошенный край
- Без прорезей

Размер	В.Д. (дюйм)	Диаметр окружности болтов (дюйм)	Кол-во отверст
16"	8 3/4	11.00	8
18"	10 7/8	12.75	8
20"	10 7/8	13.50	12
22"	10 7/8	13.50	12
24"	14 1/8	16.50	14
26"	14 1/8	16.50	14
28"	16 1/8	19.50	16
30"	16 1/8	19.50	16
32"	20 1/8	24.00	24
34"	20 1/8	23.00	18
36"	20 1/8	25.00	22
38"	22 1/8	27.00	24
40"	22 1/8	26.00	24
42"	24 1/8	30.00	24
48"	32 1/8	36.00	24



Стандартные пластины
16" - 48"

- Толщина 3/8"
- Без скосов
- С прорезями

С помощью нашей новой системы гидроабразивной резки CNC Apache может изготовить калибровочные кольца по любым размерам Заказчика, быстро и экономично.



Калибровочные кольца
2" - 14"

- вырезаются без ручек



Калибровочные кольца 16" - 48"

- вырезаются с четырьмя (4) ручками