



САНАМ
pipe & supply
~est. 1990

Технические характеристики обсадных труб

НОМ. РАМЕР	НАРУЖ. ДИАМ. ММ	НОМ. ВЕС ФУНТ/ФУТ	МАССА С РЕЗЬБОЙ И МУФТОЙ, КГ/М	ТОЛЩИНА СТЕНКИ ДЮЙМ	ТОЛЩИНА СТЕНКИ ММ	МЕТРОВ/ ТОННА	НОМ. РАМЕР	НАРУЖ. ДИАМ. ММ	НОМ. ВЕС ФУНТ/ФУТ	МАССА С РЕЗЬБОЙ И МУФТОЙ, КГ/М	ТОЛЩИНА СТЕНКИ ДЮЙМ	ТОЛЩИНА СТЕНКИ ММ	МЕТРОВ/ ТОННА
4-1/2	114.30	9.50	14.14	0.205	5.21	70.72	8-5/8	219.10	24.00	35.72	0.264	6.71	28.00
4-1/2	114.30	10.50	15.63	0.224	5.69	63.98	8-5/8	219.10	28.00	41.67	0.304	7.72	24.00
4-1/2	114.30	11.60	17.26	0.250	6.35	57.94	8-5/8	219.10	32.00	47.62	0.352	8.94	21.00
4-1/2	114.30	13.50	20.09	0.290	7.37	49.78	8-5/8	219.10	36.00	53.57	0.400	10.16	18.67
4-1/2	114.30	15.10	22.47	0.337	8.56	44.50	8-5/8	219.10	40.00	59.53	0.450	11.43	16.80
5	127.00	11.50	17.11	0.220	5.59	59.45	8-5/8	219.10	44.00	65.48	0.500	12.70	15.27
5	127.00	13.00	19.35	0.253	6.43	51.68	8-5/8	219.10	49.00	72.92	0.557	14.15	13.71
5	127.00	15.00	22.32	0.296	7.52	44.80	9-5/8	244.50	32.30	48.07	0.312	7.92	20.80
5	127.00	18.00	26.79	0.362	9.19	37.33	9-5/8	244.50	36.00	53.57	0.352	8.94	18.67
5-1/2	139.70	14.00	20.83	0.244	6.20	48.01	9-5/8	244.50	40.00	59.53	0.395	10.03	16.80
5-1/2	139.70	15.50	23.07	0.275	6.98	43.35	9-5/8	244.50	43.50	64.94	0.435	11.05	15.45
5-1/2	139.70	17.00	25.30	0.304	7.72	39.53	9-5/8	244.50	47.00	69.94	0.472	11.99	14.30
5-1/2	139.70	20.00	29.76	0.361	9.17	33.60	9-5/8	244.50	53.50	79.62	0.545	13.84	12.56
5-1/2	139.70	23.00	34.23	0.415	10.54	29.21	10-3/4	273.00	32.75	48.74	0.279	7.09	20.52
5-3/4	146.05	18.00	26.79	0.303	7.70	37.32	10-3/4	273.00	40.50	60.27	0.350	8.89	16.59
5-3/4	146.05	19.70	29.32	0.335	8.80	34.10	10-3/4	273.00	45.50	67.71	0.400	10.16	14.77
5-3/4	146.05	21.90	32.59	0.374	9.50	30.68	10-3/4	273.00	51.00	75.90	0.450	11.43	13.18
5-3/4	146.05	24.40	36.31	0.421	10.70	27.54	10-3/4	273.00	55.50	82.59	0.495	12.57	12.11
6-5/8	168.30	17.00	25.30	0.245	6.22	39.52	10-3/4	273.00	60.70	90.33	0.545	13.84	11.07
6-5/8	168.30	20.00	29.76	0.288	7.32	33.60	10-3/4	273.00	65.70	97.77	0.595	15.11	10.23
6-5/8	168.30	24.00	35.72	0.352	8.94	28.00	11-3/4	298.40	42.00	62.50	0.333	8.46	16.00
6-5/8	168.30	28.00	41.67	0.417	10.59	24.00	11-3/4	298.40	47.00	69.94	0.375	9.52	14.30
6-5/8	168.30	32.00	47.62	0.475	12.06	21.00	11-3/4	298.40	54.00	80.36	0.435	11.05	12.44
7	177.80	17.40	25.89	0.231	5.97	39.53	11-3/4	298.40	60.00	89.29	0.489	12.42	11.20
7	177.80	20.20	30.06	0.272	6.91	33.60	13-3/8	339.70	48.00	71.43	0.330	8.36	14.00
7	177.80	23.30	34.67	0.317	8.05	29.21	13-3/8	339.70	54.50	81.10	0.380	9.65	12.22
7	177.80	26.30	39.14	0.362	9.19	25.85	13-3/8	339.70	61.00	90.78	0.430	10.92	11.02
7	177.80	29.30	43.60	0.408	10.36	23.17	13-3/8	339.70	68.00	101.19	0.480	12.19	9.88
7	177.80	32.20	47.92	0.453	11.51	21.00	13-3/8	339.70	72.00	107.15	0.514	13.06	9.33
7	177.80	35.10	52.23	0.498	12.65	19.20	16	406.40	65.00	96.73	0.375	9.52	10.34
7	177.80	37.70	56.10	0.540	13.72	17.68	16	406.40	75.00	111.6	0.438	11.13	8.96
7-5/8	193.70	24.00	35.72	0.300	7.62	28.00	16	406.40	84.00	125.0	0.495	12.57	8.00
7-5/8	193.70	26.40	39.29	0.328	8.33	25.45	18-5/8	473.00	87.50	130.21	0.435	11.05	7.68
7-5/8	193.70	29.70	44.20	0.375	9.52	22.62	20	508.00	94.00	139.89	0.438	11.13	7.15
7-5/8	193.70	33.70	50.15	0.430	10.92	19.94	20	508.00	106.50	158.49	0.500	12.70	6.31
7-5/8	193.70	39.00	58.04	0.500	12.70	17.23	20	508.00	133.00	197.92	0.635	16.13	5.05