

Описание

Гидравлический пакер HS

Модель «HS» представляет собой компактный, прочный и надежный одноколонный гидравлический съемный пакер, идеально подходящий для использования в наклонных скважинах, оборудованных несколькими пакерами, и в условиях, когда установка пакеров должна осуществляться после монтажа фонтанной арматуры.

Блокирование движения шпинделя во время установки позволяет применять пакер HS как в системах с одним пакером, так и в качестве нижнего пакера двухрусной системы для многопластовых скважин. Он также идеально подходит для одноколонной конструкции с группой пакеров.

Пакер устанавливается за счет повышения давления в НКТ при наличии срезной или канатной пробки-заглушки, перекрывающей НКТ ниже пакера. Необходимое давление для установки пакера зависит от типоразмера пакера и системы уплотнительных элементов.

Освобождение пакера производится прямым натягом с усилием, превышающим величину усилия срезания винтов механизма освобождения пакера. Это действие открывает уравнительный клапан и освобождает пакер.



Отличительные особенности

Пакер освобождается посредством механизма освобождения прямым натягом с регулируемым количеством срезных винтов.

Небольшой компактный дизайн идеально подходит для скважин с большим наклоном ствола.

Фиксация всех компонентов в режиме исходной установки.

Технические характеристики

Для получения подробной информации о технических характеристиках свяжитесь с отделом продаж компании «Canam».