



УСТАНОВОЧНЫЕ ПАТРУБКИ ДЛЯ НАСОСОВ

Установочные патрубки для насосов – Установочные патрубки для насосов поставляются длиной 8 и 12 дюймов всех стандартных диаметров с резьбой на высаженных или невысаженных концах, соответствующей спецификациям API.

Специальная резьба может быть нарезана по специальному заказу. Как правило, установочные патрубки для насосов поставляются с резьбой для насосно-компрессорных труб. Если вам требуются патрубки с резьбой для рабочего цилиндра, то это необходимо особо отметить при заказе. При подъемных операциях патрубки с треугольной резьбой использовать не рекомендуется.



Характеристики

Стандартный диаметр трубы*	Наружный диаметр (дюймы)	Внутренний диаметр (дюймы)	Длина и вес	
			8 дюймов	12 дюймов
			Вес (кажд.)	Вес (кажд.)
Наружный диаметр 2 дюйма, специальная резьба	2.000"	1.480"	6-1/4	9
2 дюйма, высаженные концы по стандарту API	2.625"	1.781"		
2 дюйма, невысаженные концы	2.625"	1.781"		6
2 дюйма, специальная резьба	2.625"	1.781"		
2-1/2 дюйма, высаженные концы по стандарту API	3.125"	2.250"	8	12
2-1/2 дюйма, высаженные концы по стандарту API	3.125"	2.280"	11	
2-1/2 дюйма, невысаженные концы	3.125"	2.250"		8
2-1/2 дюйма, специальная резьба	3.125"	2.250"		
3 дюйма, высаженные концы по стандарту API	3.750"	2.750"		17