

СЕРИЯ С

СКРЕБКОВАЯ МАНЖЕТА

16-48" (406-1219 мм)

Размер	Н.Д	В.Д	Окр-ть болта	Кол-во отвер.	Диам. отвер.	Вес	Артикул 86А
16"	16.000	8.750	11.000	8	0.50	8.90	91-3015-16
18"	17.875	10.875	12.750	8	0.50	11.40	91-3015-18
20"	19.875	10.875	13.500	12	0.50	17.60	91-3015-20
22"	21.875	10.875	13.500	12	0.50	25.10	91-3015-22
24"	23.875	14.125	16.500	14	0.50	29.90	91-3015-24
26"	25.875	14.125	16.500	14	0.50	37.00	91-3015-26
28"	27.875	16.125	19.500	16	0.50	42.70	91-3015-28
30"	29.875	16.125	19.500	16	0.50	50.20	91-3015-30
32"	32.000	20.125	24.000	24	0.50	52.30	91-3015-32
34"	34.000	20.125	23.000	18	0.50	68.50	91-3015-34
36"	36.000	22.125	25.000	22	0.50	74.00	91-3015-36
42"	42.125	24.125	30.000	24	0.50	117.00	91-3015-42
48"	47.750	32.125	36.000	24	0.50	156.00	91-3015-48

Уникальная конструкция манжеты серии С обеспечивает преимущества очистки скребковой манжеты и гибкой конической манжеты. Площадь износа в три раза больше, чем у любого другого скребка, что продлевает срок службы манжеты, при этом давление продукта удерживает режущий край плотно у стенки трубы, обеспечивая оптимальное уплотнение. Эластичная часть между стержнем и очистительной поверхностью позволяет манжете Apache проходить 15% сужения во внутреннем диаметре трубопровода из-за прогибов или сплющивания.

