

СЕРИЯ С

УПЛОТНЯЮЩИЕ ДИСКИ

16-48" (406-1219 мм)

Размер	Н.Д	В.Д	Толщина	Кол-во отвер.	Диам. отвер.	Толщина	Вес	Артикул
16"	15.875	8.750	11.000	8	0.50	0.750	4.50	91-3210-16
18"	17.875	10.875	12.750	8	0.50	0.750	5.20	91-3210-18
20"	20.000	10.875	13.500	12	0.50	0.875	8.40	91-3210-20
22"	22.000	10.875	13.500	12	0.50	0.875	10.90	91-3210-22
24"	24.125	14.125	16.500	14	0.50	1.000	13.00	91-3210-24
26"	26.125	14.125	16.500	14	0.50	1.000	16.50	91-3210-26
28"	28.250	16.125	19.500	16	0.50	1.125	20.60	91-3210-28
30"	30.250	16.125	19.500	16	0.50	1.125	25.10	91-3210-30
32"	32.375	20.125	24.000	24	0.50	1.250	27.40	91-3210-32
34"	34.375	20.125	23.000	18	0.50	1.250	33.10	91-3210-34
36"	36.500	22.125	25.000	22	0.50	1.375	39.50	91-3210-36
38"	38.500	22.125	27.000	24	0.50	1.375	46.50	91-3210-38
40"	40.625	22.125	26.000	24	0.50	1.375	54.40	91-3210-40
42"	42.625	24.125	30.000	24	0.50	1.500	63.10	91-3210-42
48"	48.875	32.125	36.000	24	0.50	1.750	80.90	91-3210-48

Диски Apache можно использовать в двунаправленных и однонаправленных конфигурациях или вместе с манжетами серии С в качестве уплотняющих или направляющих дисков. Размеры, степень твердости по дюрометру или состав дисков можно менять в зависимости от особых требований.



Все диски Apache изготовлены из высококачественного полиуретана и имеют с разнообразными износостойчивыми присадками. Также Apache разработал собственный химически устойчивый уретан, пригодный к применению в агрессивных средах, таких как сероводород.