

## Силовые вертлюги арктического исполнения



### ПАРАМЕТРЫ

- Размещение в изолированных 20-футовых металлических контейнерах
- Контейнеры оснащены регулируемыми жалюзи
- Боковые и задние двери
- Двигатель оборудован масляным поддоном, нагревателями охлаждающей жидкости и датчиком давления окружающего воздуха.
- Батарея в блокируемом шкафу с теплоизоляцией
- Закачка антиобледенителя
- Топливный и гидравлический нагреватели бака



Силовые вертлюги 85 тонн и 120 тонн в арктическом исполнении помещаются в изолированные 20-футовые контейнеры. Контейнеры оснащены регулируемыми жалюзи, допускающими эксплуатацию в теплых условиях. Две двухстворчатые двери на одной стороне и двойные двери сзади обеспечивают полный доступ.

Двигатель оборудован маслосборником, предпусковым подогревателем и датчиком окружающей температуры.

Аккумулятор помещен в закрытый шкаф и оборудован нагревателем аккумулятора. Арктический комплект также оснащен антиобледенителем, защищающим от заледенения. Присутствуют нагреватели топливных и гидравлических резервуаров, а также барабаны для наматывания рукава с гидравлическим приводом. Одна из дверей оснащена направляющим рукавным окном. Для сохранения тепла рукавное окно оснащено резиновыми створками и металлической дверью, разделяющими выдвижную раму контейнера с помощью двухбарабанной гидравлической лебедки.