

Значения веса и размеры кольцевых ПВП



Технические характеристики

Сравнительные данные по весу и размеру (все модели являются фланцевыми)

Размер и рабочее давление	Высота (дюймы)	Диаметр (дюймы)	Вес (фунты)	Кол-во галлонов до закрытия	Кол-во галлонов до открытия
7-1/16" 3000 ф./кв.д.	23-15/16	27-7/8	2738	1,69	1,39
7-1/16" 5000 ф./кв.д.	25-1/2	27-7/8	2778	1,69	1,39
7-1/16" 10000 ф./кв.д.	34-7/32	37-3/8	7255	2,94	2,55
7-1/16" 15000 ф./кв.д.	44-3/4	43-1/4	12,000	6,94	6,12
7-1/16" 20000 ф./кв.д.	50-3/4	48	17,716	8,38	7,56
11" 3000 ф./кв.д.	32-1/2	41-1/4	8255	565	4,69
11" 5000 ф./кв.д.	34-15/16	41-1/4	8447	5,65	4,69
11" 10000 ф./кв.д.	41-1/16	48-1/2	13,954	10,15	9,05
11" 15000 ф./кв.д.	62-1/2	61	36,500	23,5	21,3
13-5/8" 3000 ф./кв.д.	36-11/16	52-3/8	12,855	12,12	10,34
13-5/8" 5000 ф./кв.д.	40-3/16	52-3/8	16,215	12,12	10,34
13-5/8" 10000 ф./кв.д.	49-3/32	61	27,262	18,10	16,15
16-3/4" 3000 ф./кв.д.	47	60-1/2	25,950	22,30	19,00
16-3/4" 5000 ф./кв.д.	49	60-1/2	26,300	22,30	19,00
18-3/4" 5000 ф./кв.д.	60-13/16	62	29,560	35,60	29,00
18-3/4" 10000 ф./кв.д.	70-1/2	67	40,940	51,00	45,10
20-3/4" 3000 ф./кв.д.	54-3/4	66	29,500	40,50	28,40
21-1/4" 2000 ф./кв.д.	53-5/16	66	29,000	40,50	28,40
21-1/4" 5000 ф./кв.д.	64-27/32	71-11/16	36,000	40,50	28,40